

Horizon Motoculture

SARL SPECQ

545RX d'Ã©broussailleuse husqvarna

~~860.00 €~~ 789.00 €

Remise: 71.00 €



CaractÃ©ristiques du moteur

CylindrÃ©e	45,7 cm ³
AlÃ©sage du cylindre	42 mm
Course	33 mm
Puissance de sortie	2,1 kW
RÃ©gime Ã la puissance maxi	9000 tr/min
Contenance du rÃ©servoir de carburant	0,9 l
Consommation spÃ©cifique	450 g/kWh
Consommation de carburant	1 kg/h
RÃ©glage du module d'allumage	0,3 mm
Ralenti	2700 tr/min
Bougie	NGK CMR6H
Ecartement des Ã©lectrodes	0,5 mm / 0 "
Vitesse d'engagement de l'embrayage	3900 tr/min (Ã±120 rpm)
Type de lubrifiant	Husqvarna 2 temps ou Ã©quiv. Ã 50:1
RÃ©gime maximum de l'arbre en tr/mn	8800 tr/min
Filetage de sortie de l'arbre	M12x1.75V

Lubrifiant

Type de lubrifiant (renvoi d'angle)	Graisses minÃ©rales
-------------------------------------	---------------------

Vibration et niveau sonore

Niveau de vibration Ã©quivalent (ahv, eq) - poignÃ©es gauche/droite	3,2/2,9 m/s ²
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles	101 dB(A)
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)	117 dB(A)

CaractÃ©ristiques de la transmission

DÃ©multiplication	1:1,4
-------------------	-------

Entraxe par renvoi d'angle

35 °

Equipement

Tête nylon OEM

[T45X M12](#)

Couteau à herbe OEM

Multi 300-3

Harnais OEM

Balance X

Dimensions hors tout

Poids (sans unité de coupe)

8,7 kg

Longueur du tube

1483 mm

Diamètre du tube

32 mm

- **débroussailleuse à dos thermique husqvarna**
- type 545RX
-

[Informations du vendeur](#)